Plataformas

Prof. Me. Hélio Esperidião

Plataformas

- Em jogos, uma "plataforma" refere-se a uma superfície ou objeto sobre o qual os personagens ou elementos do jogo podem se mover, pular ou interagir.
- Plataformas são componentes essenciais em muitos tipos de jogos, especialmente nos gêneros de plataformas (platformers) e jogos de ação e aventura.

Características das Plataformas em Jogos

- **Estáticas**: Plataformas que não se movem e permanecem em uma posição fixa no jogo.
- **Dinâmicas**: Plataformas que se movem, mudam de posição, rotação ou até mesmo escala ao longo do tempo ou em resposta a eventos no jogo. Elas podem mover-se de forma linear, rotativa, aparecer e desaparecer, entre outras variações

Colisão e Física

- As plataformas geralmente têm colisores (colliders) que detectam quando um personagem ou objeto interage com elas, permitindo que os personagens se movam ou saltem sobre elas de forma realista.
- A física das plataformas pode ser ajustada para criar diferentes experiências de jogo, como plataformas escorregadias, trampolins ou plataformas que quebram sob peso excessivo.

Transform

- É um componente fundamental no Unity que representa a posição, rotação e escala de um objeto no espaço 3D ou 2D. Cada GameObject
- No Unity o Transform é associado automaticamente, permite manipular esses aspectos do objeto de forma intuitiva e eficaz.

Configuração inicial

- Quadrado:
 - Script: Personagem.cs
 - Colisor
 - Corpo Rígido
 - Tag: Player
- Plataforma:
 - Script: Plataforma.cs
 - Colisor;
 - Tag: Plataforma

Distância

XMinimo

$$XMaximo = XMinimo + Distancia$$

Plataforma.cs

```
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;
public class Plataforma : MonoBehaviour{
    //distancia máxima da posição inicial;
    public float Distancia;
    //velocidade de descolamento da plataforma
    public float Velocidade;
    // valor maximo em x que a plataforma pode chegar.
    float XMaximo;
    //valor minimo em X que a plataforma pode chegar.
    float XMinimo;
    //direcao do movimento da plataforma;
    float Direcao;
    //posição inicial em X da plataforma
    float XInicial;
    //posição atual em X da plataforma
    float XAtual;
    //posição atual em Y da plataforma
    float YAtual;
    //objeto que determina o posicionamento da plataforma
    Transform transformPlataforma;
```

```
void Start(){
    //distancia que a plataforma irá percorrer.
    Distancia = 2.5f;
    //velocidade de deslocamento da plataforma
    Velocidade = 5;
    //inicializa o transform da plataforma
    transformPlataforma = gameObject.GetComponent<Transform>();
    //no inicio do jogo recupera a posição inicial x e posição y.
    XAtual = transformPlataforma.position.x;
    YAtual = transformPlataforma.position.y;
    //é igual a posição inicial da plataforma
    XMinimo = transformPlataforma.position.x;
    XMaximo = XMinimo + Distancia;
    // a plataforma inicializa indo para direita.
    Direcao = 1;
}
```

Update()

```
void Update()  
{  
    MvimentoHorizontalPlataforma();  
}
```

```
void MvimentoHorizontalPlataforma(){
    //a cada frame modifica o valor de XAtual;
    //Time.deltaTime normaliza para que independente da taxa de frames
    //a movimentação tenha a mesma velocidade.
    XAtual = XAtual + (Velocidade * Direcao ) * Time.deltaTime;
    //se a posição atual é maior que o x Maximo é invertido o lado.
    if (XAtual > XMaximo){
        Direcao = -1;
    }
    //se a posição atual for menor que o mínimo inverte o sentido
    if (XAtual < XMinimo){
        Direcao = 1;
    }
    //determina a nova posição da plataforma.
    transformPlataforma.position = new Vector2(XAtual, YAtual);
}
```

transform.parent

- O `transform.parent` no Unity é uma propriedade do componente Transform que permite definir ou obter o pai de um objeto na hierarquia de objetos da cena.
- A hierarquia de objetos é fundamental para organizar e manipular a cena, especialmente para agrupar objetos e criar relações de dependência entre eles.
- Definindo o Pai de um Objeto
 - Você pode definir o pai de um objeto ao atribuir um novo Transform à propriedade `transform.parent`. Isso faz com que o objeto se torne um filho do novo pai, herdando a posição, rotação e escala relativas ao pai.

```
void OnCollisionEnter2D(Collision2D objetoTocado){
    //recupera a tag do objeto tocado
    string tag = objetoTocado.gameObject.tag;
    if (tag.Contains("Player") == true){
        //define o parent do tranform do personagem como igual
        //ao transform do objeto tocado
        //o objeto tocado(player) passa a influenciar o movimento
        //do personagem.
        //ap entrar na plataforma o personagem se movimenta junto com a plataforma.
        objetoTocado.transform.parent = transformPlataforma;
    }
}
```

```
void OnCollisionEnter2D(Collision2D objetoTocado){
    //recupera a tag do objeto tocado
    string tag = objetoTocado.gameObject.tag;
    if (tag.Contains("Player") == true){
        //define o parent do tranform do personagem como igual
        //ao transform do objeto tocado
        //o objeto tocado(player) passa a influenciar o movimento
        //do personagem.
        //ap entrar na plataforma o personagem se movimenta junto com a plataforma.
        objetoTocado.transform.parent = transformPlataforma;
    }
}
```

```
void OnCollisionExit2D(Collision2D objetoParouTocar)
{
    //recupera a tag do objeto que parou de ser tocado

    string tag = objetoParouTocar.gameObject.tag;
    //verifica se o objeto que parou de ser tocado é o Player
    if (tag.Contains("Player") == true){
        //define o parent do personagem como null
        //ao sair da plataforma, a plataforma vai embora
        //e o personagem fica.
        objetoParouTocar.transform.parent = null;
    }

}

}
} //fecha a classe
```

Simplificando o script

- É possível utilizar um script simplificado para movimentar uma plataforma.
- Vantagem: Fácil de programar.
- Desvantagem: menos controle do programador quanto a posição da plataforma.

Vector2.MoveTowards()

- É uma função do Unity que move um ponto atual em direção a um ponto alvo em uma taxa constante.
- Isso é útil para criar movimento linear suave entre dois pontos.
- A função garante que o movimento não ultrapasse o ponto alvo, mesmo que a velocidade de movimento seja alta.

- MoveTowards(Vector2 **current**, Vector2 **target**, float **maxDistanceDelta**);
- **current**: A posição atual do objeto.
- **target**: A posição alvo para a qual o objeto se moverá.
- **maxDistanceDelta**: A distância máxima que o objeto pode se mover em um único frame.

Novo script: PlataformaSimples

```
using UnityEngine;
public class PlataformaSimples : MonoBehaviour{
    //Objeto que define o posicionamento da plataforma.
    Transform TransformPlataforma;
    //vetor com a posição inicial da flataforma.
    Vector2 PosicaoInicial;
    //vetor com a posição final da flataforma.
    Vector2 PosicaoFinal;
    //contem a posição para onde deve se mover.
    //hora é posição inicial, hora a posição final;
    Vector2 PosicaoDestino;
    //Velocidade de movimentação da plataforma
    float Velocidade;
    //distancia que deve ser percorrida
    float Distancia;
```

```
void Start() {
    //inicializa o transform do objeto
    TransformPlataforma = gameObject.GetComponent<Transform>();
    //velocidade inicial
    Velocidade = 5.0f;
    //distancia que será percorrida pela plataforma.
    Distancia = 2.5f;
    //recupera a posição inicial da plataforma.
    float xInicial = TransformPlataforma.position.x;
    float yInicial = TransformPlataforma.position.y;
    //cria um vetor com a posição inicial.
    PosicaoInicial = new Vector2(xInicial, yInicial);
    //utilizando a distância, cria o vetor com a posição final.
    PosicaoFinal = new Vector2(xInicial + Distancia, yInicial);
    //determina a posição de destino inicial.
    PosicaoDestino = PosicaoFinal;
}
```

void Update()

```
void Update()  
{  
    MovimentoSimplesPlataforma();  
}
```

```
void MovimentoSimplesPlataforma(){
    // Move a plataforma em direção ao destino
    transform.position = Vector2.MoveTowards(TransformPlataforma.position,
PosicaoDestino, Velocidade * Time.deltaTime);

    // Troca o destino quando a plataforma atinge um dos pontos
    if ((Vector2)TransformPlataforma.position == PosicaoDestino)
    {
        if (PosicaoDestino == PosicaoInicial)
        {
            PosicaoDestino = PosicaoFinal;
        }
        else
        {
            PosicaoDestino = PosicaoInicial;
        }
    }
}
```

```
MoveTowards(Vector2 current, Vector2 target, float
maxDistanceDelta);
```

```
void OnCollisionEnter2D(Collision2D objetoTocado){  
    //recupera a tag do objeto tocado  
    string tag = objetoTocado.gameObject.tag;  
    if (tag.Contains("Player") == true){  
        //define o parent do tranform do personagem como igual  
        //ao transform do objeto tocado  
        //o objeto tocado(player) passa a influenciar o movimento  
        //do personagem.  
        //ao entrar na plataforma o personagem se movimenta junto com a plataforma.  
        objetoTocado.transform.parent = TransformPlataforma;  
    }  
}
```

```
void OnCollisionExit2D(Collision2D objetoParouTocar){
    //recupera a tag do objeto que parou de ser tocado
    string tag = objetoParouTocar.gameObject.tag;
    //verifica se o objeto que parou de ser tocado é o Player
    if (tag.Contains("Player") == true){
        //define o parent do personagem como null
        //ao sair da plataforma, a plataforma vai embora
        //e o personagem fica.
        objetoParouTocar.transform.parent = null;
    }
}
}
```