Play audio

Prof. Me. Hélio Esperidião

Formatos de arquivos

- Unity 3D suporta vários formatos de áudio, incluindo:
 - **WAV**: Formato sem compressão, ideal para qualidade de som alta, mas com arquivos maiores.
 - **MP3**: Formato com compressão, reduz o tamanho do arquivo, mas pode ter perda de qualidade.
 - **OGG Vorbis**: Formato de áudio comprimido que oferece boa qualidade com tamanhos de arquivo menores. É bastante usado em jogos.
 - **AAC**: Um formato de áudio com compressão que oferece qualidade superior em comparação ao MP3, mas não é tão comum quanto os outros formatos em Unity.

Onde encontrar?

- Alguns sites fornecem efeitos sonoros e músicas **royalties free**
 - <https://pixabay.com/pt/sound-effects/search/fire/>
 - <https://mixkit.co/free-sound-effects/>
 - etc

Assets

- Importe os arquivos de áudio para os assets de seu jogo.
- A importação é realizada da mesma forma que a importação de imagens.

Arraste o áudio para dentro de sua cena.

- Ao arrastar o ícone de um autofalante aparecerá para cada áudio adicionado.
- Na hierarquia de objetos também Aparecem os elementos de áudio.

play on awake

- Click sobre o elemento adicionado na cena e desmarque a opção “play on awake” para que o som não seja tocado quando o jogo iniciar.
- Determine uma tag para cada elemento de audio

Atributos - > crie um atributo do tipo AudioSource para cada elemento de áudio

```
public class Personagem : MonoBehaviour {  
    AudioSource SomTiro01;  
    int ContadorPulos;  
    float Vx; //velocidade em x  
    float Vy; //velocidade em y  
    float VelocidadeHorizontal;  
    float VelocidadePular;  
    float VelocidadeProjtil;  
    float DirecaoHorizontal;  
    float DirecaoDisparo;  
    Rigidbody2D CorpoRigido; //corpo rígido do elemento onde o script foi inserido.  
    bool PodeDisparar;  
    float TempoEntreDisparos;
```

Inicialize o elemento de áudio pela sua tag

```
void Start () {  
    SomTiro01 = GameObject.FindGameObjectWithTag("SomTiro01").GetComponent<AudioSource>();  
    DirecaoDisparo = 1;  
    DirecaoHorizontal = 0;  
    ContadorPulos = 0;  
    VelocidadeHorizontal = 5;//incia a velocidade de andar na horizontal(direita e esquerda)  
    VelocidadePular= 5;//inicia a velocidade de pular  
    VelocidadeProjatil=10;  
    TempoEntreDisparos = 2;  
    PodeDisparar = true;  
    CorpoRigido = GetComponent<Rigidbody2D> ();//recupera o corpo rigido inserido no elemento que  
    possui o script(corpo rígido do personagem)  
    CorpoRigido.freezeRotation = true;//impede que rotacione no eixo.  
}
```

```

void LancarProjetil2(){
    if (Input.GetKey (KeyCode.LeftControl) == true && PodeDisparar==true) {
        PodeDisparar = false;
        SomTiro01.Play();
        //chama o método que troca PodeDisparar para verdadeiro em um determinado tempo
        Invoke ("AtivarDisparo", TempoEntreDisparos);
        GameObject projetil = GameObject.FindGameObjectWithTag ("projetil");
        //cria uma cópia do projetil
        GameObject copiaProjetil = Instantiate (projetil);
        //recupera o corpo rígido da cópia
        Rigidbody2D corpoRigidoCopia = copiaProjetil.GetComponent<Rigidbody2D> ();
        float xPersonagem = gameObject.transform.position.x;
        float yPersonagem = gameObject.transform.position.y;
        //posiciona a copia na mesma posição do personagem.
        //soma + 0,5 em x, para não ficar exatamente na personagem
        if (DirecaoDisparo == 1) {
            copiaProjetil.transform.position = new Vector2 (xPersonagem + 1f, yPersonagem);
        }else{
            copiaProjetil.transform.position = new Vector2 (xPersonagem - 1f, yPersonagem);
        }
        corpoRigidoCopia.velocity = new Vector2 (VelocidadeProjetil*DirecaoDisparo, 0);
        Destroy (copiaProjetil, 3.5f);
    }
}

```